



Principalele caracteristici

- ❖ Specific pentru sarcini grele și capacitate de producție medie
- ❖ Aplicabil pentru diferite tipuri de produse și variate medii de producție
- ❖ Plug & Play
- ❖ Optim pentru producție sezonieră sau discontinuă
- ❖ Construcție compactă și design modular
- ❖ Economic
- ❖ Funcționare sigură, simplă și ușor de utilizat
- ❖ Acces la distanță integrat

Beneficii


- Ușor de transportat
- Plug & Play pentru o re poziționare simplă
- Scheme de paletizare ușor de implementat
- Ușor de reconfigurat pentru paletizarea diferitelor tipuri de produse
- Economisire spațiu de producție datorită gabaritului compact
- Nivel redus de zgomot și consum mic de energie
- Disponibilitate ridicată în funcționare continuă
- Cerințe minime de întreținere

Specificații

- Performanță de până la 360 de cicluri / oră
- Sarcini de până la 50 kg
- Amprenta la sol pentru configurația de bază: 1900 x 1900 mm
- Înălțimea paletului format: până la 1600 mm
- Tehnologie servo
- Ecran tactil HMI

Aplicații

- Funcționare stand-alone sau multiple opțiuni de configurare:
 - conveyor automat de intrare / ieșire
 - distribuitor de cartoane separator
 - conveyor rejecție produse
 - sistem de etichetare și marcare
 - construcție inox, rezistent la coroziune sau la spălare
- Griper de paletizare diferite
- Soluții tehnice, aplicații specifice și configurații personalizate
- Paletizarea unei game largi de produse (cutii, tăvi, saci, găleți, kegs, butoaie, cans, conserve, borcane)



I.H.S. S.R.L., A1 Business Park, N27 Dragomirești-Vale, RO-Ilfov 077096
E: contact-ro@ihs.systems

www.ihs.systems

